

ENGANCHE RÁPIDO

INCLINABLE



CARACTERÍSTICAS :


El Arden Tilt es el implemento perfecto para los trabajos de limpieza, de excavación así como la creación y el mantenimiento de acequias.

Ofrece una polivalencia a la máquina que permite el acceso a lugares reducidos y limitando los desplazamientos de la máquina.

VENTAJAS :

- Inclina todos los implementos hasta 180°.
- Disponible para portadoras de 0,8 a 30T.
- No tiene cilindros hidráulicos.
- Disponible con enganche rápido QA y UA.
- Diseño compacto.
- La alimentación del enganche rápido se hace a través del motor, lo que evita desgarros en los latiguillos.

ESQUEMA TECNICO :



Modelo AT	AT4.5	AT030	AT050	AT070	AT100	AT180	AT240	AT300
Modelo QA	QA05A	QA05A	QA12R/H	QA12R/H	QA22R/H	QA32R/H- QA42R/H	QA52R/H	QA62R/H
Modelo UA	-	UA13H	UA13H	UA13H	UA23H	UA33H-UA43H	UA53H	UA63H
Peso Max. Portadora (t)	1,8	3	5	7	10	18	24	30
Ángulo de inclinación (°)	180	180	180	180	180	120	120	120
Peso Arden Tilt (kg)	50	55	105	120	180	330	540	680
A (mm)	355	365	410	410	480	545	630	675
B (mm)	180	180	215	215	260	320	410	560
C (mm)	-	450	520	520	525	610	715	802