



Termo eléctrico de pequeña capacidad Para instalación sólo sobre lavamanos Resistencia blindada



CALDERÍN
ESMALTADO



RESPECTO
MEDIOAMBIENTAL



REGULACIÓN
MECÁNICA DE LA
TEMPERATURA



ANTI HIELO

- 3 AÑOS DE GARANTÍA DEL CALDERÍN
- ÁNODO DE MAGNESIO
- REGULACIÓN MUY PRECISA
- TERMOSTATO DE ALTA SENSIBILIDAD


instalación
muy
versátil



Datos técnicos - Dimensiones del producto

		PRO S						
		10 OR	15 OR	30 OR	PRO S			
		10 OR	15 OR	30 OR	10 OR	15 OR	30 OR	
Capacidad	l	10	15	30	Tubos entrada/ salida	1/2"	1/2"	1/2"
Potencia	W	1.200	1.200	1.500	a mm	357	357	447
Voltaje	V	230	230	230	b mm	261	308	370
Tiempo calent. ($\Delta T=45^{\circ}C$)	h. min.	0,3	0,45	1,1	c mm	144	144	165
Temp. max. ejercicio	$^{\circ}C$	75	75	75	d mm	92	78	115
Dispersión termica $65^{\circ}C$	kWh/24h	0,43	0,53	0,61				
Presión max. ejercicio	bar	8	8	8				
Peso neto	kg	6,6	7,5	10,4				
Índice protección	IP	IPX1	IPX1	IPX1				

Modelo	PRO S 10 OR	PRO S 15 OR	PRO S 30 OR
Código	3100208	3100209	3100211
Canon de reciclaje	1,72	1,72	1,72



LEYENDA

- E** Entrada agua fría.
- S** Salida agua caliente.