



Sistema de colaboración sonido y vídeo para aulas

Colaboración

El sistema de colaboración de sonido y vídeo de Yamaha está diseñado específicamente como una unidad todo en uno para equipar aulas con la mejor capacidad de uso compartido de audio, vídeo y pantalla de su clase. Las salas estilo Huddle Room tienen requisitos únicos, ya que normalmente son salas pequeñas, con espacio limitado para equipos de sobremesa.

La solución de Yamaha combina audio de banda ultra ancha con vídeo de alta calidad para cumplir con sus requisitos de vídeo, audio y colaboración en un sistema sencillo y para montaje en pared; de esta forma, cubre todos los requisitos de comunicación y colaboración del aula.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AUDIO	Panel de altavoces	4 altavoces con tweeter y midwoofer a la izquierda y a la derecha
	Frecuencia de respuesta del altavoz	de 160 a 20 000 Hz
	SPL máx.	90 dB a 1 M
	Micrófonos	4 variedades de micrófonos de formación de haz
	Cobertura del micrófono	Captación de audio de 180 grados
INTERFACES	Frecuencia de respuesta del micrófono	de 160 a 16 000 Hz
	Audio Full-Duplex	Sí
	Cancelación del eco	AEC de banda ultraancho
	Indicador led	Inhabilitar/habilitar sonido
CÁMARA	Montaje	Soporte de montaje en la pared para montar la pantalla por encima o por debajo de la superficie
	Conector	USB con alivio de tensión
	Puerto host USB	Audio, vídeo, HID y pantalla gráfica compatibles con USB 3.0
	Ethernet	RJ 45
	Bluetooth®	Solo audio
CÁMARA	Entrada auxiliar	Estéreo 3,5 mm
CÁMARA	Sensor de la cámara	CMOS de alta definición
	Cobertura de privacidad	Cobertura de privacidad manual
	Indicadores led	Led operativo de la cámara
	Compatibilidad con UVC	UVC 1.5
	Campo de visión	120 grados

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Compatibilidad de audio y vídeo USB para aplicaciones UC**
- **Variedad de micrófonos de formación de haz**
- **Panel de altavoces de sonido de 4 elementos**
- **Cámara de gran angular con campo de visión de 120 grados**
- **Interfaz SIP integrada para integración con el administrador de llamadas**
- **Interfaz DisplayLink™**
- **Administración y gestión remotas, notificaciones del sistema (SNMP), soporte de configuración automática**

CUMPLIMIENTO	Seguridad	IEC60065, IEC60950, IEC62368
	CEM	CISPR13/CISPR22/CISPR32/
GARANÍA	Medio ambiente	FCC/J55013/ ETSI EN 300 328 / ETSI EN 302 291-2 / ETSI EN 300 330-2 EN55024/CISPR24 o 35 y ETSI EN 301 489-1
		RoHS, Reach, WEEE
TAMAÑO, PESO, POTENCIA	Global, excepto para la UE Unión Europea	1 año de devolución a fábrica 2 años de devolución a fábrica
TAMAÑO, PESO, POTENCIA	Altura	3,9 in/98,75 mm
	Longitud	2,7 in/68,5 mm
	Ancho	34 in/861,7 mm
	Peso (incl. soporte)	7,3 lb/3,3 kg
	Voltaje de entrada	100 a 240 VAC
	Corriente de entrada	1 A
	Frecuencia de entrada	de 50 a 60 Hz
	Consumo de energía	36 W
	Longitud del cable de alimentación	10 ft/3 m - Pida el SKU correcto para los requisitos regionales del cable de alimentación

DISPONIBLE EN



revolabs



YAMAHA CORPORATION
P.O. Box 1, Hamamatsu, Japan

<http://www.yamaha.com/products/en/communication/>

Las características y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso por parte de AVD.